

Offenstall / Paddock / Führanlage

EcoRaster® Gittermatten das Original „made in Germany“, die ideale Bodenbefestigung für eine artgerechte Pferdehaltung mit maximaler Zeit-, Arbeits- & dadurch Kostenersparnis bei der täglichen Wartung. Fast schon wie orthopädische Gesundheitsschuhe.

EcoRaster® mit den speziell entwickelten Ausdehnungszonen werden aus hochwertigstem sortenreinem und grundwasserneutralem elastischem Polyethylen gefertigt. Durch das einzigartige, weltweit patentierte Verbindungs-Stecksystem mit dem einrastenden „Klick“ ist die gesamt verlegte Fläche wie ein Netz miteinander verbunden und garantiert dadurch eine optimale Verteilung der Lasten. Somit kann der Unterbau wiederum um ein vielfaches „schlanker“ und günstiger ausgeführt werden.

Mit EcoRaster® Matten als TRENNSystem zur TRAGschicht (dem Unterbau) erhalten Sie eine saubere Lösung mit optimaler Drainage, Stabilität und Widerstandsfähigkeit.

Die Funktionsfähigkeit gegenüber Naturboden, geschottertem Boden oder Deckschichten mit Holz-Hack-Schnitzel verlängert sich um ein vielfaches.

Durch die Schonung des Bewegungsapparates; sprich Sehnen & Gelenke, sind auch ältere Tiere bedeutend länger agil. NIE MEHR MATSCH durch Stauwasser (verringert Risiko von Mauke) oder Verletzungen in Folge von Eisblasen in den Wintermonaten. NIE MEHR STAUB – schont die Lungen der Pferde

Verarbeitung:

Zeitsparendes Zuschneiden mit Flex, Handkreissäge, Stichsäge oder ähnliches direkt beim Einbau und der Verlegung der bereits vorgesteckten 12er Elemente auf 1,30m² Lagen.

Verlegeleistung ~70 m²/Std./Person für Kleinflächen, (bis zu 100m² bei Großflächen)

Unterbau & Befüllung:

Aufgrund der Vielfalt von Bodenuntergründen bietet ProEquus als Kundenservice eine Analyse der Gegebenheiten/Situation und danach detailspezifische Empfehlungen/Lösungen.

Technische Daten:	EH40 (Basic)	E50 (30% verstärkt)
Abmessung L x B x H	33 x 33 x 4 cm	33 x 33 x 5 cm
Mattenhöhe:	4 cm	5 cm
Belastung:	120 to/m ²	350 to/m ²
Material:	100% Recyclingmaterial aus der Lebensmittelverpackung	
	UV- & witterungsbeständig, resistent gegen Urin, Milchsäure, etc.	
Formstabilität:	Temperaturen -30 bis 70° C	
Paletten Maß:	Kunststoffpalette 105 x 135 x 229 cm	

Lieferung: bereits im Werk vorgesteckte Lagen mit 12 Stück a` 33 x 33cm = 1,30m²/Lage
 EH40 4 cm Höhe / 1 Pal.= 55 Lagen (73,15 m²) / 22 Pal. pro LKW (1609,30 m² ~10,7 to)
 E 50 5 cm Höhe / 1 Pal.= 43 Lagen (57,19 m²) / 22 Pal. pro LKW (1258,18 m² ~12,7 to)

Verfügbarkeit:


Bei Komplettladungen innerhalb 3 Werktagen nach schriftlicher Rückbestätigung bei uns im Produktionswerk beladbar (innerhalb 5 Werktagen im deutschsprachigen Raum zustellbar)

Anwendungsbereiche:

Offenstall, Paddock
 Führanlage, Longierzirkel
 Round Pen´s

MODELLEMPFEHLUNG


E50, EH40
 E50
 E50, EH40



Paddock



Offenstall



schnelle Verlegung - da zu 12er Lagen vorgesteckt



EcoRaster®
 E50 oder EH40